

EKSPLUATĀCIJAS ĪPAŠĪBU DEKLARĀCIJA

Unikāls izstrādājuma tipa identifikācijas numurs:
P0055

Tipa, partijas vai sērijas numurs vai kāds cits būvizstrādājuma identifikācijas elements, kā noteikts 11. panta 4.punktā:

Bostik špaktelmasa grīdas segumiem Combi 10, partijas nr. atradīsiet uz iepakojuma

Būvizstrādājuma paredzētais izmantojums vai izmantojumi saskaņā ar piemērojamo saskaņoto tehnisko specifikāciju, kā paredzējis ražotājs:

Cementa bāzes, ātri cietējoša špaktelmasa grīdu labošanai un slīpumu veidošanai telpās

Ražotāja nosaukums, reģistrētais komercnosaukums vai reģistrētā preču zīme un kontaktadrese, kā noteikts 11. panta 5. punktā:

Bostik AB, Box 903, 251 09 Helsingborga, Zviedrija

Ekspluatācijas īpašību noturības novērtējuma un pārbaudes sistēma vai sistēmas, kā noteikts V pielikumā:

4 sistēma saskaņā ar EN 13813

Saskaņotais standarts:

SP Zviedrijas Tehniskās Izpētes institūts (Nr. 1002)

Veikta ugunsizturības pārbaude

Saskaņā ar 4 sistēmu

Izdots klasifikācijas ziņojums

Klasifikācijas ziņojums:

Būtiskie raksturlielumi	Ekspluatācijas īpašības	Saskaņota tehniskā specifikācija
Ugunsizturības eiroklase	A2 _{fl-s1}	EN 13501-1
Izturība pret kodīgām vielām	CT	-
Spiedes stiprības klase	C30	EN 13892-2
Lieces izturība	F6	EN 13892-2
Nodilumizturība BCA	NPD	-
Rūpniecisko riteņu slodzes izturība BCA	NPD	-
Ūdens caurlaidība	NPD	-
Ūdens tvaika caurlaidība	NPD	-
Skaņas izolācija	NPD	-
Skaņas absorbcija	NPD	-
Karstumizturība	NPD	-
Ķīmiskā izturība	NPD	-
NPD – nav noteikts		



13



EN 13813

Parakstīts ražotāja vārdā:

Mats Ekström – CEO
Helsingborg 2013-12-17