

EKSPLUATĀCIJAS ĪPAŠĪBU DEKLARĀCIJA

1. Unikāls izstrādājuma tipa identifikācijas numurs **20033**
2. Tipa, partijas vai sērijas numurs vai kāds cits būvizstrādājuma identifikācijas elements:

PVA. Līme.

3. Būvizstrādājuma paredzētais izmantojums vai izmantojumi saskaņā ar piemērojamo saskaņoto tehnisko specifikāciju, kā paredzējis ražotājs:

Līme paredzēta papīra, kartona, ādas, auduma, koka izstrādājumu līmēšanai, flīžu, linoleja pielīmēšanai uz auduma vai izolācijas apakšklāja. Iekšdarbiem.

4. Ražotāja nosakums, reģistrētais komercnosaukums vai reģistrētā preču zīme un kontaktadrese:

ESKARO AS
Fosforiidi 20, 74114 Maardu, Igaunija

5. Vajadzības gadījumā tā pilnvarotā pārstāvja vārds un kontaktadrese :

SIA „Eskaro Latvija”
Ozolu 28, Jaunmārupe, LV-2166, Latvija

6. Eksploatācijas īpašību noturības novērtējuma un pārbaudes sistēma: **nav piemērojams.**
7. Būvizstrādājumam, kuram ir saskaņotais standarts: **nav piemērojams.**
8. Būvizstrādājums, kuram ir izdots Eiropas tehniskais novērtējums: **nav piemērojams.**
9. **Deklarētās eksploatācijas īpašības:**

Ķīmiskais sastāvs:	Akrila sopolimēra dispersija, ūdens, funkcionālās piedevas
Tonis:	
Blīvums g/cm ³ :	1,03 – 1,05 g/cm ³
Viskozitāte:	500 - 600 mPa*s
pH:	4,7 – 4,5
Sausais atlikums %:	~42%
GOS (VOC) daudzums g/l:	EK GOS (GOV) robežkoncentrācijas: apakškopa / h (8): 50 g / l (2007), 30 g / l (2010), maksimālais GOV saturs lietošanai gatavā krāsā ir 30 g / l
Spīdums:	
Žūšanas laiks pie 20°C un relatīvā gaisa mitruma 50%	2-6 stundas
Ūdens tvaika caurlaidība:	ISO 11 998, ISO 2813
Ūdens caurlaidība:	EN 13 300

10. Būvizstrādājuma, kā norādīts 1.un 2.punktā, eksploatācijas īpašības atbilst 9.punktā norādītajām deklarētajām eksploatācijas īpašībām.

Par šo izdoto eksploatācijas īpašību deklarāciju ir atbildīgs vienīgi 4.punktā norādītais ražotājs.

Parakstīts ražotāja vārdā:

SIA „Eskaro Latvija”

Juris Jegorovs

Valdes loceklis

Izsniegšanas datums



2013.gada 27.novembrī