



EKSPLUATĀCIJAS ĪPAŠĪBU DEKLARĀCIJA

Nr. 0115 _ Kalk - Grundputz_21.01.2013

1. Unikāls izstrādājuma tipa identifikācijas numurs:

Kalk - Grundputz EN 998-1 – CS I

2. Tipa, partijas vai sērijas numurs vai kāds cits būvizstrādājuma identifikācijas elements, kā noteikts 11. panta 4. punktā:

Knauf Kalk - Grundputz

3. Būvizstrādājuma paredzētais izmantojums vai izmantojumi saskaņā ar piemērojamo saskaņoto tehnisko specifikāciju, kā paredzējis ražotājs:

Vispārīga pielietojuma ārējā apmetuma java GP ārējam un iekšējam pielietojumam

4. Ražotāja nosaukums, reģistrētais komercnosaukums vai reģistrēta preču zīme un kontaktadrese, kā noteikts 11. panta 5. punktā:

**SIA Knauf Daugavas iela 4, Saurieši,
Rīgas raj., LV 2118 Latvija E-Mail info@knauf.lv**

6. Eksploatācijas īpašību noturības novērtējums un pārbaudes sistēma vai sistēmas, kā noteikts V pielikumā:

4 sistēma

7. Gadījumā, ja eksploatācijas īpašību deklarācija attiecas uz būvizstrādājumu, kuram ir saskaņotais standarts:

Ražotāja veikts produkta tipa tests un ražošanas procesa kontrole

8. Nav saistošs.

9. Deklarētās eksploatācijas īpašības

Būtiskie raksturlielumi	Eksploatācijas īpašības	Saskaņota tehniskā specifikācija
Ugunsizturība	A1	EN 998-1:2011
Ūdens uzsūce:	W1	EN 998-1:2011
Ūdens tvaika difūzijas koeficients:	μ 5/20	EN 998-1:2011
Siltumvadītspēja:	(Λ_{10dry}) 0,38 W/m ² K; P=50% 0,44 W/m ² K; P=90%	Tabulas vērtība pēc EN 1745
Adhēzija	stiprība $\geq 0,10$ N/mm ² sagrūšanas raksturs (FP): B	EN 998-1:2011
Ilgizturība:	NPD	EN 998-1:2011
Bīstamās sastāvdaļas		Skatīt materiāla DDL

Ja saskaņā ar 37. Vai 38. Pantu ir izmantota īpašā tehniska dokumentācija, izstrādājums atbilst šādām prasībām:

10. 1. un 2. punktos norādītā izstrādājuma eksploatācijas īpašības atbilst 9. punktā norādītajām deklarētajām eksploatācijas īpašībām.

Par šo izdoto eksploatācijas īpašību deklarāciju ir atbildīgs vienīgi 4 punktā norādītais ražotājs.

Parakstīts ražotāja vārdā:

Visvaldis Ločmelis Kvalitātes vadītājs

Saurieši 21.01.2013. gads



SIA *Knauf*, Daugavas iela 4, Saurieši, Rīgas rajons, LV-2118, Latvija

13

Nr. 0115 _ Kalk - Grundputz _21.01.2013

EN 998-1:2011

Vispārīga pielietojuma ārējā apmetuma java GP (CS I) ārējam un iekšējam pielietojumam.

Ugunsreakcijas klase		A1
Adhēzija	stiprība: sagrūšanas raksturs (FP):	0,10 N/mm ² B
Ūdens uzsūce		W 1
Ūdens tvaika difūzijas koef.		μ 5/20
Siltuma vadītspēja		(λ _{10 *dry}) 0,40 W/m*K P=50% 0,46 W/m*K P=90% (EN 1745)
Ilgizturība (salizturība)		NPD
Kaitīgo vielu izdalīšanās		Skatīt DDL