



EKSPLUATĀCIJAS ĪPAŠĪBU DEKLARĀCIJA

Nr. 0115 _ KTS_GKBI_9,5_21.01.2013

- Unikāls izstrādājuma tipa identifikācijas numurs:
EN 520 – EH2
- Tipa, partijas vai sērijas numurs vai kāds cits būvizstrādājuma identifikācijas elements, kā noteikts 11. panta 4. punktā:
Knauf GREEN EH2- EN 520, ražošanas datums un laiks
- Būvizstrādājuma paredzētais izmantojums vai izmantojumi saskaņā ar piemērojamo saskaņoto tehnisko specifikāciju, kā paredzējis ražotājs:
Ģipškartona vēja plāksne
- Ražotāja nosaukums, reģistrētais komercnosaukums vai reģistrēta preču zīme un kontaktadrese, kā noteikts 11. panta 5. punktā:
SIA Knauf
Daugavas iela 4, Saurieši,
Stopiņu nov., LV 2118 Latvija E-Mail info@knauf.lv
- Ekspluatācijas īpašību noturības novērtējums un pārbaudes sistēma vai sistēmas, kā noteikts V pielikumā:
4 sistēma
- Gadījumā, ja ekspluatācijas īpašību deklarācija attiecas uz būvizstrādājumu, kuram ir saskaņotais standarts:
Ražotāja veikts produkta tipa tests un ražošanas procesa kontrole
- Nav saistošs.
- Deklarētās ekspluatācijas īpašības

Būtiskie raksturlielumi	Ekspluatācijas īpašības	Saskaņota tehniskā specifikācija
Ugunsizturība – R2F	A2-s1,d0 (B)	EN 520:2004+A1:2009
Izturība cirpē - ↑↓	NPD	EN 520:2004+A1:2009
Ūdens tvaika caurlaidība - μ	15 EN ISO 12572	EN 520:2004+A1:2009
Siltumvadītspēja - λ	0,25 W/(m•K) EN ISO 10456	EN 520:2004+A1:2009
Izturība liecē (garenvirzienā) - F	≥ 400 N	EN 520:2004+A1:2009
Bīstamās sastāvdaļas		Skatīt materiāla DDL
Skaņas izolācija - R	Skatīt ražotāja dokumentāciju.	EN 520:2004+A1:2009
Triecienizturība - → I		
Skaņas absorbcija - α		

Ja saskaņā ar 37. Vai 38. Pantu ir izmantota īpašā tehniska dokumentācija, izstrādājums atbilst šādām prasībām:

10. 1. un 2. punktos norādītā izstrādājuma ekspluatācijas īpašības atbilst 9. punktā norādītajām deklarētajām ekspluatācijas īpašībām.

Par šo izdoto ekspluatācijas īpašību deklarāciju ir atbildīgs vienīgi 4 punktā norādītais ražotājs.

Parakstīts ražotāja vārdā:

Visvaldis Ločmelis Kvalitātes vadītājs

Saurieši 21.01.2013. gads



SIA Knauf

Daugavas iela 4. Saurieši, Stopiņu nov., LV 2118, Latvija.

06

Nr. 0115 _ KTS_GKBI_9,5_21.01.2013

EN 520:2004+A1:2009

EH2 – 9,5 – EN 520

Gipškartona plāksne sausajai būvei

Ugunsizturība – R2F	A2-s1,d0 (B)
Izturība cirpē - ↑↓	NPD
Ūdens tvaika caurlaidība - μ	15 (EN ISO 12572)
Siltumvadītspēja - λ	0,25 W/(m·K) (EN ISO 10456)
Lieces izturība – F	≥ 400 N
Bīstamās sastāvdaļas	skatīt materiāla DDL

Skaņas izolācija - R

Skaņas absorbcija - α

Triecienizturība - \rightarrow I

Skatīt ražotāja dokumentāciju.