

**Ekspluatācijas īpašību deklarācija  
Nr. 028-01-CPR-2013-06-27**

1. Unikāls izstrādājuma tipa identifikācijas numurs:

**Polimēr-modificēta bitumena membrāna Unifleks EKP 5.0 slate**

2. Tipa, partijas vai sērijas numurs vai kāds cits būvizstrādājuma identifikācijas elements, kā noteikts 11. Panta 4. punktā:

**Unifleks EKP 5.0 slate**

Izmērs	Aizsargpārklājums	Izstrādājuma numurs
1×10 m	Pelēks slāneklis-plēve	001745
1×10 m	Sarkans slāneklis-plēve	366602
1×10 m	Zaļš slāneklis-plēve	354278

3. Būvizstrādājuma paredzēties izmantojums vai izmantojumi saskaņā ar piemērojamo saskaņoto tehnisko specifikāciju, kā paredzējis ražotājs:

**Izstrādājumu paredzēts uzstādīt kā ēku un konstrukciju jumta seguma virsslāni. Izmanto gan jauniem jumtiem, gan veco jumtu remontam.**

4. Ražotāja nosaukums, reģistrētais tirdzniecības nosaukums vai reģistrētā preču zīme un kontaktadrese, kā noteikts 11.5. punktā:

**TechnoNicol-Vyborg Ltd.,  
Ruberoidnaya St., 7, Ļeņingradas reģions, Viborga, 188804, KRIEVIJA  
Tālr.: +78137839072  
Fakss: +78137839091  
E-pasts: [Main@vbg.tn.ru](mailto:Main@vbg.tn.ru)**

5. Pilnvarotais pārstāvis, kura mandāts iekļauj 12.2. punktā minētos pienākumus, nosaukums un kontaktadrese:

**TechnoNicol-Construction systems LLC,  
Gilyarovskogo St., 47/5, Maskava 129110, KRIEVIJA  
Tālr.: +74959255575  
Fakss: +74959805249  
E-pasts: [europa@tn.ru](mailto:europa@tn.ru)  
Tīmekļa vietne: [www.tn-europe.com](http://www.tn-europe.com)**

6. Ekspluatācijas īpašību noturības novērtējuma un pārbaudes sistēma vai sistēmas, kā noteikts V pielikumā:

**Sistēma 2+**

7. Ekspluatācijas īpašību deklarācijas, kas attiecas uz saskaņotā standarta celtniecības izstrādājumu, gadījumā:

**Paziņotā sertifikācijas iestāde Nr. 0809 – „VTT Expert Services” Ltd. ir veikusi ražotnes un ražotnes ražošanas kontroles sākotnējo inspicēšanu, kā arī nodrošina ražotnes ražošanas kontroles pastāvīgu uzraudzīšanu, sertificēšanu un novērtēšanu un ir izdevusi ražotnes ražošanas kontroles atbilstības sertifikātu.**

**Šis sertifikāts Nr. 0809-CPD-0560 ir pirmoreiz izdots 2006. gada 20. augustā un atjaunināts 2013. gada 27. jūnijā.**

9. Deklarētās ekspluatācijas īpašības

**Unifleks EKP 5.0 slate**

№		Īpašības nosaukums	Pārbaudes metode	Mērvienība	Norma	Saskaņotā tehniskā specifikācija
		Pamatnes veids un svars		poliesters, 180 g/m <sup>2</sup>		
1		Viršējais aizsargslānis			slānekļis	
2		Apakšējais aizsargslānis			plēve	
3	MLV	Ruļļa garums	EN 1848-1	mm	≥10000	
4	MLV	Ruļļu platums	EN 1848-1	mm	≥1000	
5	Pass	Ruļļa taisnums	EN 1848-1	mm	Pass	
6	MDV	Masa uz vienu laukuma vienību	EN 1849-1	kg/m <sup>2</sup>	5,0-0,25	
7	MDV	Biezums	EN 1849-1	mm		
8		Redzami defekti	EN 1850-1	-	Redzami defekti	
9	MLV	Elastīgums aukstā stāvoklī, -20 °/ø 30 mm – augšpuse un apakšpuse	EN 1109-1	°C	≤-20/30	
10	MLV	Siltumizturība pie augstām temperatūrām +95 °C/2 h – augšpuse un apakšpuse	EN 1110	°C	≥95	
11	MDV	Apkaišu saķere ar virsslāni	EN 12039	%	≤30	
12	MDV	Pagarinājums, L/T	EN 12311-1	%	50/50 ±25	
13	MDV	Stiepes izturība, L/T	EN 12311-1	N/50mm	800/600 ±100	
14	MLV	Izmēru noturīgums, +80 °C/24 h, L. metode B	EN 1107-1	%	≤±0,6	
15	MDV	Naglas kāta saraušanas pretestība, L/T	EN 12310-1	N	180/180 ±30	
16	Pass	Ūdensnecaurlaidība	EN 1928	kPa	300	
17	MDV	Šuvju lobīšanās pretestība, A/M	EN 12316-1	N/50mm	80/100 ±50	
18	MDV	Šuvju saraušanas pretestība	EN 12317-1	N/50mm	450±50	
19	MLV	Triecienizturība pie +23 °C/ø12,7 mm (500 g/h.mm). metode B	EN 12691	mm	h≥1250	
20	MLV	Izturība pie statiskās slodzes, 200 N (20 kg) metode A (EPS atbalsts)	EN 12730	kg	≥ 20	
21		Ugunsizturība	EN 13501-5 ENV 1187:2002, pārbaude 2		B <sub>JUMTS</sub> (t2)	
22		Tvaikcaurlaidība	EN 1931	—	μ=20000	
<b>Īpašības pēc mākslīgas novecošanas/ EN 1296. 12 nedēļas pie +70 °C</b>						
23	MDV	Siltumizturība pie augstām temperatūrām +80 °C/2 h – augšpuse un apakšpuse	EN 1110	°C	≥ 80	
24	MDV	Elastīgums aukstā stāvoklī, -10 °/ø 30 mm – augšpuse un apakšpuse	EN 1109-1	°C	≤-10/30	

Bīstamas vielas: Izstrādājums bīstamas vielas nesatur.

10. 1. un 2. punktā identificētā izstrādājuma ekspluatācijas īpašības atbilst 9. punktā deklarētajiem vērtībām.

Par šo Ekspluatācijas īpašību deklarāciju ir atbildīgs tikai 4. punktā identificētais ražotājs.

Ražotāja interesēs un vārdā parakstījis (-usi):

Ģenerāldirektors: Savenkovs V.V.  
(amats: Uzvārds, vārds)

Viborga, 2013. gada 1. augustā  
(izdošanas vieta un datums)

  
(paraksts)