

EKSPLUATĀCIJAS ĪPAŠĪBU DEKLARĀCIJA No: CPR-IT1/0108

- Unikāls izstrādājuma tipa identifikācijas numurs: **IDROSILEX PRONTO Balts**
- Tipa, partijas vai sērijas numurs vai kāds cits būvizstrādājuma identifikācijas elements, kā noteikts 11. panta 4. punktā: **VIRSMU AIZSARDZĪBAS PRODUKTS – PĀRKLĀJUMS**
- Būvizstrādājuma paredzētais izmantojums vai izmantojumi saskaņā ar piemērojamo saskaņoto tehnisko specifikāciju, kā paredzējis ražotājs: **Pārklājums – piemērots betona virsmu aizsardzībai, aizsargājot pret mitruma uzsūci un metodes noturības paaugstināšanai**
- Ražotāja nosaukums, reģistrētais komercnosaukums vai reģistrētā preču zīme un kontaktadrese, kā noteikts 11. panta 5. punktā: **Mapei S.p.A., Via Cafiero 22, 20158 Milan, Italy**
- Vajadzības gadījumā tā pilnvarotā pārstāvja vārds un kontaktadrese, kura pilnvaras attiecas uz 12. panta 2. punktā nosauktajiem uzdevumiem: **Nav piemērojams**
- Ekspluatācijas īpašību noturības novērtējuma un pārbaudes sistēma vai sistēmas, kā noteikts V pielikumā:
Sistēma 2+
Sistēma 3, uguns noturības noteikšanai
- Gadījumā, ja ekspluatācijas īpašību deklarācija attiecas uz būvizstrādājumu, kuram ir saskaņotais standarts: **Izpildinstitūcija nr. 1305 ICMQ S.p.A. veikusi sākotnējo ražotnes un ražošanas kvalitātes kontroles un uzraudzības pārbaudi, novērošanu un novērtēšanu, saskaņā ar sistēmu 2+ un ir izsniegusi rūpnīcas ražošanas kontroles atbilstības sertifikātu Nr. 1305-CPD-0615 un 1305-CPD-0616.**
Pilnvarotā testēšanas laboratorijā MPA Dresden GmbH N. 0767 veikta ugunsdrošības klases noteikšana izmantojot ražotāja iesniegtos paraugus, 3. sistēmas ietvaros un izsniegts ziņojums nr. 2009-B-0787/03.
- Gadījumā, ja ekspluatācijas īpašību deklarācija attiecas uz būvizstrādājumu, kuram ir izdots Eiropas tehniskais novērtējums: **Nav piemērojams**
- Deklarētās ekspluatācijas īpašības

Būtiskie raksturlielumi	Ekspluatācijas īpašības	Saskaņota tehniskā specifikācija
Ūdens tvaiku caurlaid: Kapilārā absorbcija un ūdens caurlaidība: Adhēzijas stiprība pie atraušanas: Uguns drošība: Bīstamas sastāvdaļas:	Klase 1 < 0,1 kg*m⁻²*h^{-0,5} ≥ 2,0 N/mm² Klase E Skat. DDL	EN 1504-2:2004

- Pielikuma 1. un 2. punktā norādītā izstrādājuma ekspluatācijas īpašības atbilst 9. punktā norādītajām deklarētajām ekspluatācijas īpašībām.

Par šo izdoto ekspluatācijas īpašību deklarāciju ir atbildīgs vienīgi 4. punktā norādītais ražotājs.


Parakstīts ražotāja vārdā:

Paolo Murelli – Korporatīvā Kvalitātes Vadība

(vārds, uzvārds, amats)

Milāna, 01/07/2013

(izdošanas vieta un datums)


.....
(paraksts)

CE MARKING according to CPR 305/2011 and EN1504-2:2004

 1305, 0767	 Mapei S.p.A., Via Cafiero 22, 20158 Milan, Italy www.mapei.it
<p>08</p> <p>CPR-IT1/0108</p> <p>EN 1504-2:2004</p> <p>IDROSILEX PRONTO Balts</p> <p>Pārklājums – piemērots betona virsmu aizsardzībai, aizsargājot pret uzsūci un metodes noturības paaugstināšanai</p>	
Ūdens tvaiku caurlaid: Kapilārā absorbcija un ūdens caurlaidība: Adhēzijas stiprība pie atraušanas: Uguns drošība: Bīstamas sastāvdaļas:	Klase 1 < 0,1 kg*m ⁻² *h ^{-0,5} ≥ 2,0 N/mm ² Klase E Skat. DDL