

1. Produkta tips

Fasādes līmjava uz cementa bāzes

2. Produkta identifikācija

mira 5300 netfix

3. Būvizstrādājuma paredzētais izmantojums

Uz cementu bāzēta universāla fasādes līmjava (GP) siltumizolācijas plāksņu līmēšanai un armēšanai uz ārsienām.

4. Ražotāja nosaukums

**mira ehitusmaterjalid oü
Segu 8, 76505 Saue, Harjumaa
Tel Nr.: 679 0670 • Fakss: 679 0671
info@mira.ee • www.mira.ee**

5. Pilnvarotais pārstāvis

Nav piemērojams

6. Produkta ekspluatācijas īpašību noturības novērtējuma un pārbaudes sistēma (AVCP)

Sistēma 4

7. Paziņotā iestāde

**Alzida UAB, Savanoru AV 221, LT-02300, Viļņa,
Ir izpildījusi sākotnējo testēšanu, un izsniegusi testa protokolu nr. 456**

8. Eiropas tehniskais novērtējums

Nav piemērojams

9. Deklarētās ekspluatācijas īpašības


Būtiskie raksturlielumi	Ekspluatācijas īpašības	Ekspluatācijas īpašības
Ugunsizturība	Kategorija E	EN 998-1:2003
Adhēzija	$\geq 1,5 \text{ N/mm}^2$ - FP: B	
Spiedes izturība	CS IV	
Kapilārā uzsūktspēja	W0	
Ūdens tvaika difūzijas koeficients (tabulated value)	$\mu 5/20$	
Siltumvadītspēja: ($\lambda_{10, dry}$): (tabulated value)	$\leq 0,47 \text{ W/(mK)}$ P=50%	
	$\leq 0,54 \text{ W/(mK)}$ P=90%	
Noturība pret sasalšanas-atkušanas cikliem (novērtējums, balstoties uz standarta LST 1413.11:2005)	≥ 25 cikli	

10. Pielikuma 1. un 2. punktā norādītā izstrādājuma ekspluatācijas īpašības atbilst 9. punktā norādītajām deklarētajām ekspluatācijas īpašībām.

Par šo izdoto ekspluatācijas īpašību deklarāciju ir atbildīgs vienīgi 4. punktā norādītais ražotājs.

Parakstīts ražotāja vārdā:

Saue, 26-06-2013


.....
Veiko Ikkonen