

Nr. 5015 W block glue

1. Produkta tips

Plānslāņa mūrjava

2. Produkta identifikācija

mira 5015 W block glue

3. Būvizstrādājuma paredzētais izmantojums

Plānslāņa mūrjava paradzēta mūra sienām, kolonnām un konstrukcijām/starpsienām.

4. Ražotāja nosaukums

mira ehitusmaterjalid oü
Segu 8, 76505 Saue, Harjumaa
Tel Nr.: 679 0670 • Fakss: 679 0671
info@mira.ee • www.mira.ee

5. Pilnvarotais pārstāvis

Nav piemērojams

6. Produkta ekspluatācijas īpašību noturības novērtējuma un pārbaudes sistēma (AVCP)

Sistēma 4

7. Paziņotā iestāde

Nav piemērojams

8. Eiropas tehniskais novērtējums

Nav piemērojams

9. Deklarētās ekspluatācijas īpašības

Būtiskie raksturlielumi	Ekspluatācijas īpašības	Ekspluatācijas īpašības
Saturošo vielu proporcijas	Baltais cements 25% Smilts $\geq 74\%$ Piedevas $\leq 1\%$	EN 998-2:2010
Hlora saturs	$\leq 0,01\%$	
Ugunsizturība	Klase A1	
Sākotnējā bīdes stiprība	0,3 N/mm ²	
Ūdens uzsūktspēja	0,8 kg/(m ² ·min ^{0,5})	
Tvaika caurlaidība	μ 15/35	
Siltumvadītspēja: ($\lambda_{10, dry}$):	$\leq 0,83$ W/(mK) P=50% $\leq 0,93$ W/(mK) P=90%	
Noturība pret sasalšanas-atkušanas cikliem (novērtējums, balstoties uz standarta LST 1413.11:2005)	≥ 25 cikli	

10. Pielikuma 1. un 2. punktā norādītā izstrādājuma ekspluatācijas īpašības atbilst 9. punktā norādītajām deklarētajām ekspluatācijas īpašībām.

Par šo izdoto ekspluatācijas īpašību deklarāciju ir atbildīgs vienīgi 4. punktā norādītais ražotājs.

Parakstīts ražotāja vārdā:

Saue, 26-06-2013

Veiko Ikkonen