

**Nr. 5010 block glue**
**1. Produkta tips**
**Plānslāņa mūrjava**
**2. Produkta identifikācija**
**mira 5010 block glue**
**3. Būvizstrādājuma paredzētais izmantojums**
**Plānslāņa mūrjava paradzēta mūra sienām, kolonnām un konstrukcijām/starpsienām.**
**4. Ražotāja nosaukums**

**mira ehitusmaterjalid oü**  
**Segu 8, 76505 Saue, Harjumaa**  
**Tel Nr.: 679 0670 • Fakss: 679 0671**  
[info@mira.ee](mailto:info@mira.ee) • [www.mira.ee](http://www.mira.ee)

**5. Pilnvarotais pārstāvis**
**Nav piemērojams**
**6. Produkta ekspluatācijas īpašību noturības novērtējuma un pārbaudes sistēma (AVCP)**
**Sistēma 4**
**7. Paziņotā iestāde**
**Nav piemērojams**
**8. Eiropas tehniskais novērtējums**
**Nav piemērojams**
**9. Deklarētās ekspluatācijas īpašības**

Būtiskie raksturlielumi	Ekspluatācijas īpašības	Ekspluatācijas īpašības
Saturošo vielu proporcijas	Pelēkā cementa 25% Smilts $\geq 74\%$ Piedevas $\leq 1\%$	EN 998-2:2010
Hlora saturs	$\leq 0,01\%$	
Ugunsizturība	Klase A1	
Sākotnējā bīdes stiprība	0,3 N/mm <sup>2</sup>	
Ūdens uzsūktspēja	0,8 kg/(m <sup>2</sup> ·min <sup>0,5</sup> )	
Tvaika caurlaidība	$\mu$ 15/35	
Siltumvadītspēja: ( $\lambda_{10, dry}$ ):	$\leq 0,83$ W/(mK) P=50% $\leq 0,93$ W/(mK) P=90%	
Noturība pret sasalšanas-atkušanas cikliem (novērtējums, balstoties uz standarta LST 1413.11:2005)	$\geq 25$ cikli	

**10. Pielikuma 1. un 2. punktā norādītā izstrādājuma ekspluatācijas īpašības atbilst 9. punktā norādītajām deklarētajām ekspluatācijas īpašībām.**
**Par šo izdoto ekspluatācijas īpašību deklarāciju ir atbildīgs vienīgi 4. punktā norādītais ražotājs.**

Parakstīts ražotāja vārdā:

Saue, 26-06-2013

  
 .....  
**Veiko Ikkonen**