

# EKSPLUATĀCIJAS ĪPAŠĪBU DEKLARĀCIJA

Nr. 203CPR2013-07-01 LV

1. Unikāls izstrādājuma tipa identifikācijas numurs:

## Līmēšanas java siltumizolācijas plātnēm BK

2. Tipa, partijas vai sērijas numurs vai kāds cits būvizstrādājuma identifikācijas elements:

**BK**

3. Būvizstrādājuma paredzētais izmantojums vai izmantojumi saskaņā ar piemērojamo saskaņoto tehnisko specifikāciju, kā paredzējis ražotājs:

**Siltumizolācijas materiālu (putu polistirola plākšņu un minerālās vates)  
līmēšanai ETAG 004 sistēmā**

4. Ražotāja nosaukums, reģistrētais komercnosaukums vai reģistrētā preču zīme un kontaktadrese:

**SIA "SAKRET"**

**„Ritvari”, Rumbula, Stopiņu nov., Latvija, LV-2121**

5. Vajadzības gadījumā tā pilnvarotā pārstāvja vārds un kontaktadrese (ja ir piemērojams): **nav piemērojams**

6. Eksploatācijas īpašību noturības novērtējuma un pārbaudes sistēma: **nav piemērojams**

7. Būvizstrādājumam, kuram ir saskaņotais standarts: **nav piemērojams**

Paziņotās iestādes nosaukums un identifikācijas numurs:

8. Būvizstrādājums, kuram ir izdots Eiropas tehniskais novērtējums: **ETAG 004; ETA-10/0064 ETICS SAKRET EPS; ETA-10/0185 ETICS SAKRET MW**

9. Deklarētās eksploatācijas īpašības:

Būtiskie raksturlielumi	Eksploatācijas īpašības	Saskaņota tehniskā specifikācija
Adhēzija starp pamatni un līmi (pēc 28 diennaktīm)	$\geq 0,25 \text{ N/mm}^2 \text{ (MPa)}$	ETAG 004
Adhēzija starp pamatni un līmi (pēc 28 diennaktīm), izturēta 48 stundas ūdenī un 2 stundas žāvēts	$\geq 0,08 \text{ N/mm}^2 \text{ (MPa)}$	
Adhēzija starp pamatni un līmi (pēc 28 diennaktīm), izturēta 48 stundas ūdenī un 7 stundas žāvēts	$\geq 0,08 \text{ N/mm}^2 \text{ (MPa)}$	
Adhēzija starp līmi un izolācijas materiālu (pēc 28 diennaktīm)	$\geq 0,08 \text{ N/mm}^2 \text{ (MPa)}$	
Adhēzija starp līmi un izolācijas materiālu (pēc 28 diennaktīm), izturēta 48 stundas ūdenī un 2 stundas žāvēts	$\geq 0,03 \text{ N/mm}^2 \text{ (MPa)}$	
Adhēzija starp līmi un izolācijas materiālu (pēc 28 diennaktīm), izturēta 48 stundas ūdenī un 7 stundas žāvēts	$\geq 0,08 \text{ N/mm}^2 \text{ (MPa)}$	
Ugunsdrošības klase:	A1 (nedegošs)	

10. Būvizstrādājuma, kā norādīts 1. un 2. punktā, eksploatācijas īpašības atbilst 9. punktā norādītajām deklarētajām eksploatācijas īpašībām.

Par šo izdoto eksploatācijas īpašību deklarāciju ir atbildīgs vienīgi 4. punktā norādītais ražotājs.

Parakstīts ražotāja vārdā:

SIA "SAKRET"  
Galvenais tehnologs  
Iveta Laumane

Izsniegšanas vieta, datums:



Rumbula, 2015/02/02